



Limpiador microbiano para pisos deportivos

Creado en Abril 2024

1. NOMBRE DEL PRODUCTO

Limpiador microbiano para pisos deportivos TEC®

2. FABRICANTE

H.B. Fuller Construction Products Inc.
1105 South Frontenac Street
Aurora, IL 60504-6451 U.S.A.
800.552.6225 Oficina
800.832.9023 Servicio Técnico
800.952.2368 Fax
tecspecialty.com

3. DESCRIPCIÓN

El Limpiador microbiano para pisos deportivos (MSFC por sus siglas en inglés) es un limpiador avanzado, no peligroso y listo para usarse, especialmente formulado para eliminar la suciedad y la mugre de la superficie de los revestimientos de pisos resilientes. Esto incluye todos los pisos de vinilo, hule, así como los materiales para pisos de uretano y los recubiertos con epoxi. El MSFC también elimina los restos de jabón de limpiadores anteriores, al tiempo que restaura la integridad de la superficie de los revestimientos de piso originales sin dejar residuos. Este producto es sumamente efectivo para controlar olores y fluidos corporales en todo tipo de pisos deportivos y colchonetas para gimnasia.

Beneficios y características clave

- Fórmula a base de agua lista para usarse
- No es peligroso y no emite vapores nocivos
- No contiene blanqueadores
- pH neutro 7.3-8.2
- Limpia la suciedad, las manchas y elimina olores en una sola aplicación
- Restaurar la integridad de la superficie del piso
- Cero COV

Envase

Cubo plástico de 2 galones (7.57 L) Producto núm. 10015567
Cubo plástico de 4 galones (15.13 L) Producto núm. 10015556

Cobertura

Listo para usarse
1,000-1,200 pies²/galón (93-111.5 m²/3.78 L) Nota: El equipo de aplicación, las técnicas y la textura de la superficie del piso determinarán las tasas de cobertura reales.

Almacenamiento

Cierre bien el envase después de cada uso. Almacene solo en el envase original alejado de la luz solar directa. Almacene y use a temperaturas entre 40-120°F (4-49°C).

Vida útil

2 años en el envase original sin abrir.

Limitaciones

- No use agua caliente con el Limpiador microbiano para pisos deportivos, ya que el agua caliente mata los microbios.
- No mezcle el MSFC con otros productos limpiadores debido a la posible incompatibilidad con los microbios.

Precauciones

No use agua caliente.

Lea completamente la información de advertencia impresa en el recipiente de este producto antes de usarlo. Para información médica de emergencia, llame al 1-888-853-1758.

Esta Hoja de Datos del Producto ha sido preparada de buena fe, con base en la información disponible en el momento de su publicación. Su intención es proporcionar a los usuarios información y pautas de uso y aplicación adecuados de los productos marca TEC a los que se refiere en condiciones ambientales y de trabajo normales. Como cada

proyecto es diferente, H.B. Fuller Construction Products Inc. no puede responsabilizarse por las consecuencias de variaciones en dichas condiciones o por condiciones no previstas.

4. INFORMACIÓN TÉCNICA

Propiedades físicas

Limpiador diario microbiano para pisos TEC	
Descripción	
Composición	Solución microbiana patentada a base de agua
Color	Transparente
pH	7.3-8.2
Contenido de COV	0 g/L
Temperatura para aplicación	No aplique a menos de 40°F (4.4°C)
Estabilidad de congelamiento-descongelamiento	NO DEJE CONGELAR.
Almacenamiento	Cierre bien el envase después de cada uso. Almacene solo en el envase original alejado de la luz solar directa. Almacene y use a temperaturas entre 40-120°F (4-49°C).
Vida útil	2 años en el envase original sin abrir.

5. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Aplicación

Agite o revuelva el MSFC antes de usarlo.

Barra todo el piso antes de aplicar el MSFC.

Aplique el MSFC listo para usar utilizando un rociador de bomba o una máquina automática.

Aplique solo la cantidad suficiente de MSFC sobre un área de tamaño aceptable que pueda extraerse antes de que seque al aire.

No deje que el MSFC seque antes de extraerlo.

Agite el MSFC inmediatamente después de aplicarlo al piso deportivo. Simplemente extraiga el MSFC residual entre 5 y 10 minutos después de agitarlo usando el equipo adecuado de extracción (limpiavidrios). Simplemente deje secar al aire durante los siguientes 15-30 minutos.

Nota: Para superficies muy sucias, moje previamente las superficies contaminadas con agua FRESCA de la llave a 50-72 °F (10-22 °C) antes de aplicar el MSFC. **No use agua caliente.**

Limpieza

Enjuague el equipo con agua fresca de la llave.

6. DISPONIBILIDAD

Los productos TEC de primera calidad para preparación de superficies, baldosas, piedra, alfombra, madera y revestimientos para pisos flexibles están disponibles en todo el país. Para encontrar los productos TEC en su zona, comuníquese al:

Teléfono: 800-832-9002
Sitio web: tecspecialty.com

7. GARANTÍA LIMITADA

Los productos cubiertos por esta Hoja de Datos del Producto se venden sujetos a una Garantía limitada y términos relacionados. **H.B. Fuller Construction Products niega las garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para un propósito particular y todos los daños incidentales y consecuentes que surjan de la venta, compra o uso de este producto.** Para obtener detalles sobre la garantía limitada, visite tecspecialty.com. Para obtener una copia impresa de la Garantía limitada, llame a HB Fuller Construction Products al 1-800-832-9023 o envíe una solicitud por escrito a la dirección en la Sección 2 de esta Hoja de Datos del Producto.

Datos del producto

La información contenida en esta hoja de datos del producto es válida por 90 días a partir de la fecha indicada arriba. Visite www.tecspecialty.com/es-mx/product-support para ver o descargar la información más actualizada.

8. MANTENIMIENTO

No se aplica.

9. SERVICIOS TÉCNICOS

Literatura técnica y de seguridad

Para adquirir literatura técnica y de seguridad, visite nuestro sitio web en tecspecialty.com.

10. SISTEMA DE ARCHIVO

División 9



Para obtener más información, visite TECspecialty.com



H.B. Fuller Construction Products Inc. | 1105 South Frontenac Street Aurora, IL 60504-6451

