



Nettoyant microbien pour asphalte

Mis à jour en janvier 2025

1. NOM DU PRODUIT

Nettoyant microbien pour asphalte TEC^{MD}

2. FABRICANT

TEC Specialty Products LLC
1105 South Frontenac Street
Aurora, IL 60504-6451 U.S.A.
Tél. : 800.552.6225
Services Techniques : 800-832-9023
Télééc. : 800.952.2368
tecspecialty.com/fr-ca

3. DESCRIPTION

Le nettoyant microbien pour asphalte TEC (MAWC) est une solution avancée de nettoyage des taches prête à l'emploi pour éliminer la contamination par l'asphalte de tous les revêtements de sol recouverts de tapis. Idéalement, le MAWC est utilisé avant la procédure de nettoyage des tapis pour éliminer complètement les résidus d'asphalte dans ces zones de circulation. Le MAWC offre une résistance supérieure aux nouvelles salissures, de sorte que les tapis de sol amovibles restent propres plus longtemps.

Avantages et caractéristiques clés

- Formule à base d'eau prête à l'emploi
- Ne laisse pas de résidus qui attirent la saleté pour une meilleure résistance aux salissures
- Sans solvant et absence d'émanations nocives
- Technologie microbienne à action rapide

Emballage

Flacon pulvérisateur de 946 ml (32 Fl. Oz.) – 6/boîte Code de produit 10015755

Rendement

5 à 7 m²/flacon (50 à 75 pi²)

Entreposage

Fermez hermétiquement le récipient après chaque utilisation. Conserver dans le récipient d'origine. Conserver et utiliser à des températures comprises entre 4 et 49 °C (40 et 120 °F).

Durée de conservation

2 ans dans le récipient d'origine non ouvert.

Limitations

- Ne pas utiliser d'eau chaude avec le MAWC, car l'eau chaude tue les microbes.
- Ne pas mélanger le MAWC avec d'autres produits de nettoyage en raison de l'incompatibilité potentielle avec les microbes.

Avertissements

Ne pas utiliser d'eau chaude.

Veuillez lire toute l'information d'avertissement imprimée sur l'emballage du produit avant son emploi. Pour des renseignements sur les urgences médicales, veuillez composer le 1-888-853-1758.

Cette fiche technique de produit fut préparée de bonne foi, selon les renseignements disponibles au moment de sa publication. Elle est conçue pour offrir aux utilisateurs des consignes sur l'emploi et l'application appropriés du/des produit(s) de marque TEC, à des conditions environnementales et de travail normales. Chaque projet étant différent, TEC Specialty Products LLC ne saurait être tenue responsable des conséquences découlant de telles conditions, ou de conditions imprévues.

4. DONNÉES TECHNIQUES

Propriétés physiques

| Nettoyant microbien pour asphalte TEC | |
|--|---|
| Description | |
| Composition | Solution microbienne exclusive à base d'eau |
| Couleur | Clair |
| pH | 9 à 10 |
| Teneur en COV | 0 g/L |
| Température d'application | Ne pas appliquer en dessous de 4,4 °C (40 °F) |
| Stabilité à la congélation et au dégel | NE PAS CONGELER. |
| Entreposage | Fermez hermétiquement le récipient après chaque utilisation. Conserver dans le récipient d'origine. Conserver et utiliser à des températures comprises entre 4 et 49 °C (40 et 120 °F). |
| Durée de conservation | Deux ans dans un contenant non ouvert |

5. DIRECTIVES D'INSTALLATION

Application

Avant l'application du MAWC, tester la solidité de la couleur du tissu en l'appliquant sur une zone peu visible. Appliquer une petite quantité de MAWC sur un chiffon blanc et propre et épongez délicatement la zone concernée. Si aucune couleur ne se transfère sur le tissu ou si l'aspect du tissu n'est pas modifié, procédez aux étapes suivantes :

1. Enlever toute trace de saleté ou de contaminants détaché ou sec et éponger les taches humides à l'aide d'un chiffon propre, absorbant et inaltérable.
2. Préhumidifier la tache avec de l'eau FROIDE du robinet.
3. Pulvériser le MAWC sur la zone contaminée, et agiter avec une spatule non abrasive à bord lisse.
4. Attendre 10-15 minutes, épongez pour enlever la tache. Si la tache n'est pas complètement éliminée, répéter les étapes 3 et 4. Si le MAWC est utilisé comme solution de prétrempage avant l'utilisation du Nettoyant microbien pour tapis TEC^{MD}, il suffit d'extraire toute l'eau résiduelle pendant le processus de nettoyage avec le MCC.
5. Vérifier que la zone nettoyée est sèche après 15 à 30 minutes et éponger l'humidité restante avec un chiffon absorbant.

Note : Ne pas utiliser d'eau chaude.

Nettoyage

Rincez l'équipement avec de l'eau du robinet propre et fraîche.

6. DISPONIBILITÉ

Les produits d'installation de préparation de surface, carreaux, pierres, tapis, revêtements de sol en bois et autres matériaux résilients de qualité supérieure de TEC sont offerts partout au pays. Pour vous procurer les produits TEC dans votre région, veuillez communiquer par :

Téléphone : 800-832-9002

Site web : tecspecially.com/fr-ca

7. GARANTIE LIMITÉE

Le(s) produit(s) couvert(s) par cette fiche technique de produit est (sont) vendu(s) en vertu d'une garantie limitée et de conditions associées. **La compagnie TEC Specialty Products décline toute garantie expresse ou implicite de valeur marchande et de convenance à un usage particulier et tout dommage accessoire et indirect découlant de la vente, de l'achat ou de l'utilisation de ce produit.** Pour connaître les détails de la garantie limitée, veuillez consulter le tecspecially.com/fr-ca. Pour obtenir une copie papier de la garantie limitée, veuillez communiquer avec la compagnie TEC Specialty Products en composant le 1-800-832-9023, ou envoyer une demande par écrit à l'adresse indiquée à la section 2 de cette fiche technique de produit.

8. ENTRETIEN

Sans objet

9. SERVICES TECHNIQUES

Documents techniques et de sécurité

Pour obtenir des documents techniques et de sécurité, veuillez visiter notre site Web : tecspecialty.com/fr-ca

10. SYSTÈME DE CLASSEMENT

Division 9



Pour en savoir davantage, visitez TECspecialty.com/fr-ca



TEC Specialty Products LLC | 1105 South Frontenac Street, Aurora, IL 60504-6451



@TECInstallationSystems



tecinstallationsystems



TECInstallationSystems



TEC Installation Systems