



# Limpiador microbiano de asfalto en tapetes de entrada

Actualizado en Enero 2025

## 1. NOMBRE DEL PRODUCTO

Limpiador microbiano de asfalto en tapetes de entrada TEC®

## 2. FABRICANTE

TEC Specialty Products LLC  
1105 South Frontenac Street  
Aurora, IL 60504-6451 U.S.A.  
800.552.6225 Oficina  
800.832.9023 Servicio Técnico  
800.952.2368 Fax  
tecspecialty.com

## 3. DESCRIPCIÓN

El Limpiador microbiano de asfalto en tapetes de entrada (MAWC por sus siglas en inglés) es una solución limpiadora de manchas lista para usarse, para eliminar asfalto de todos los revestimientos de piso a base de alfombras. Idealmente, el MAWC antes de los procedimientos de limpieza de alfombras para eliminar minuciosamente los residuos de asfalto en todas estas áreas de tráfico. El MAWC proporciona una resistencia superior a nuevos ensuciamientos, con los tapetes de entrada permanecen limpios durante más tiempo.

### Beneficios y características clave

- Fórmula a base de agua lista para usarse
- No deja residuos que atraigan la suciedad por lo que presenta una mayor resistencia a nuevos ensuciamientos
- Sin solventes y sin vapores nocivos
- Tecnología microbiana de acción rápida

### Envase

Botella de 32 onzas líquidas (946 mL) con rociador – 6/Caja Producto núm. 10015755

### Cobertura

225-250 pies<sup>2</sup>/botella (21-23.2 m<sup>2</sup>)

### Almacenamiento

Cierre bien el envase después de cada uso. Almacene solo en el envase original. Almacene y use a temperaturas entre 40-120°F (4-49°C).

### Vida útil

2 años en el envase original sin abrir.

### Limitaciones

- No use agua caliente con el MAWC, ya que el agua caliente mata los microbios.
- No mezcle el MAWC con otros productos limpiadores debido a la posible incompatibilidad con los microbios.

### Precauciones

#### No use agua caliente.

Lea completamente la información de advertencia impresa en el recipiente de este producto antes de usarlo. Para información médica de emergencia, llame al 1-888-853-1758.

Esta Hoja de Datos del Producto ha sido preparada de buena fe, con base en la información disponible en el momento de su publicación. Su intención es proporcionar a los usuarios información y pautas de uso y aplicación adecuados de los productos marca TEC a los que se refiere en condiciones ambientales y de trabajo normales. Como cada proyecto es diferente, TEC Specialty Products LLC no puede responsabilizarse por las consecuencias de variaciones en dichas condiciones o por condiciones no previstas.

## 4. INFORMACIÓN TÉCNICA

### Propiedades físicas

Limpiador microbiano de asfalto en tapetes de entrada TEC	
<b>Descripción</b>	
Composición	Solución microbiana patentada a base de agua
Color	Transparente
pH	9-10
Contenido de COV	0 g/L
Temperatura para aplicación	No aplique a menos de 40°F (4.4°C)
Estabilidad de congelamiento-descongelamiento	NO DEJE CONGELAR.
Almacenamiento	Cierre bien el envase después de cada uso. Almacene solo en el envase original. Almacene y use a temperaturas entre 40-120°F (4-49°C).
Vida útil	2 años en el envase original sin abrir.

## 5. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

### Aplicación

Antes de aplicar el MAWC, pruebe la firmeza del color de la tela aplicándolo en una zona poco visible. Aplique una pequeña cantidad de MAWC a una tela blanca y limpia y seque suavemente el área. Si no hay transferencia de color al paño o cambios de apariencia de la tela, proceda con los pasos siguientes:

1. Elimine todos los contaminantes sueltos o secos y seque las manchas mojadas con un paño absorbente de color que no se destiña.
2. Humedezca previamente la mancha con agua FRÍA de la llave.
3. Rocíe el área contaminada con MAWC, agite con una espátula quitamanchas de orilla lisa no abrasiva.
4. Espere 10-15 minutos, seque para eliminar la mancha. Si no se ha eliminado completamente la mancha, repita los pasos 3-4. Si se usa el MAWC como escarificador previo a la aplicación del Limpiador microbiano de alfombras TEC®, simplemente extraiga todos los residuos como se indica en el proceso del MCC.
5. Revise si el área limpia está seca después de 15-30 minutos y seque la humedad remanente con un paño absorbente.

**Nota: No use agua caliente.**

### Limpieza

Enjuague el equipo con agua fresca de la llave.

## 6. DISPONIBILIDAD

Los productos TEC de primera calidad para preparación de superficies, baldosas, piedra, alfombra, madera y revestimientos para pisos flexibles están disponibles en todo el país. Para encontrar los productos TEC en su zona, comuníquese al:

Teléfono: 800-832-9002

Sitio web: tecspecially.com

## 7. GARANTÍA LIMITADA

Los productos cubiertos por esta Hoja de Datos del Producto se venden sujetos a una Garantía limitada y términos relacionados. **TEC Specialty Products niega las garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para un propósito particular y todos los daños incidentales y consecuentes que surjan de la venta, compra o uso de este producto.** Para obtener detalles sobre la garantía limitada, visite tecspecially.com. Para obtener una copia impresa de la Garantía limitada, llame a TEC Specialty Products al 1-800-832-9023 o envíe una solicitud por escrito a la dirección en la Sección 2 de esta Hoja de Datos del Producto.

## 8. MANTENIMIENTO

No se aplica.

## Datos del producto

## 9. SERVICIOS TÉCNICOS

### Literatura técnica y de seguridad

Para adquirir literatura técnica y de seguridad, visite nuestro sitio web en [tecspecialty.com](http://tecspecialty.com).

## 10. SISTEMA DE ARCHIVO

División 9



Para obtener más información, visite [TECspecialty.com](http://TECspecialty.com)



TEC Specialty Products LLC | 1105 South Frontenac Street, Aurora, IL 60504-6451

